



MANNOL Cetane Plus 9955

Um aditivo especial no combustível diesel que aumenta o número de cetano e tem propriedades de limpeza. É adequado para qualquer tipo de combustível diesel e todos os tipos de motores diesel (atmosféricos e turboalimentados) com qualquer sistema de combustível, equipados e não equipados com filtros de partículas diesel e catalisadores.

Propriedades do produto:

- Contém apenas componentes permitidos que aumentam o nível de cetano. Aumenta a taxa de cetano de 2 para 4 unidades (dependendo da qualidade do combustível);
- Devido à combustão mais silenciosa, suave e completa do combustível, a potência do motor é aumentada e a estabilidade da potência é garantida em todos os modos de funcionamento, incluindo durante as sobrecargas. É fornecida uma marcha lenta suave. Reduz o ruído e a vibração do motor;
- Aumenta a inflamabilidade do combustível em climas frios, facilitando o arranque do motor frio;
- Limpa eficazmente os componentes e peças do sistema de combustível: câmara de combustão, bicos injetores, válvulas e cabeças de pistão de cinzas, carbono, verniz e outros resíduos não queimados e previne a sua formação no futuro. Reduz a formação de coque nos anéis do pistão, evitando a sua ocorrência e o consequente aumento do consumo de combustível e de óleo;
- Protege o sistema de combustível contra a corrosão;
- Queima completamente com o combustível sem deixar resíduos;
- Proporciona lubrificação adicional dos principais componentes do sistema de combustível (bomba de combustível de alta pressão, injetores, bombas injetoras, etc.), prolongando a sua vida útil e evitando reparações dispendiosas;
- Reduz o consumo de combustível e a toxicidade dos gases de escape, aumentando a completude da combustão do combustível;
- A redução da formação de carbono, fumo e toxicidade aumenta os recursos dos sistemas de neutralização dos gases de escape e dos sensores, injetores e do motor como um todo;
- Compatível com todos os materiais de construção.
- Neutraliza os efeitos da utilização de combustível diesel de baixa qualidade.

Aplicação: Adicionar ao depósito na proporção de 1:300 (450 ml por 135 litros de combustível). Automistura. Recomendado para uso regular.

Prazo de validade: 5 anos a partir da data de produção.

EMBALAGEM

MN9955-045PET

