



190x52 cm

**46.TE1/AUTO-Autocolante**  
**46.TE1/MAG- Magnética**

**PLACA REFLECTORA TE 1**

- 1 unidade



160x30 cm

**46.TE2/AUTO-Autocolante**  
**46.TE2/MAG- Magnética**

**PLACA REFLECTORA TE 2**

- 1 unidade



70x14 cm

**46.TE3/AUTO-Autocolante**  
**46.TE3/MAG- Magnética**

**PLACA REFLECTORA TE 3**

- 1 unidade



180x14 cm (por placa)

**46.TE4/AUTO-Autocolante**  
**46.TE4/MAG- Magnética**

**PLACA REFLECTORA TE 4**

- 1 jogo



**45.AM1535 -S**  
**45.AM1536 -L**

**CAIXA DE LUVAS NITRILO**  
**"NITRYLEX" 100 PEÇAS**

- Matéria-prima: nitrilo sintética,
- Tipo: diagnóstico, protetor, descartável
- agente de pulverização: nenhum, superfície interna e externa polimerizada
- Superfície: microtextura + texturização na ponta dos dedos
- Esterilidade: não estéril
- Antiestático: não
- NQA: 1,0
- Cor: preto
- Certificado CE 2777
- 1 caixa



**45.AM1537**

**BOMBA MANUAL METÁLICA COM MANÓMETRO**

- Tamanho compacto: Graças às suas pequenas dimensões, a bomba é fácil de guardar e transportar
- Construção metálica: Fabricada em metal de alta qualidade, garantindo durabilidade e resistência a danos
- Manómetro integrado: O manómetro preciso permite monitorizar a pressão, evitando inflação excessiva ou insuficiente
- Versatilidade: Adapta-se à maioria das válvulas padrão, tornando-a uma ferramenta versátil para muitas aplicações
- Cabo ergonómico: Confortável de usar, permite uma inflação rápida e eficaz
- 1 unidade



### 46.GL18000

**ROTATIVO DE LEDS "TRILED"  
12/24V BASE PLANA**

- Tipo de LED Branco quente SMD3535
- LEDs numéricos - Potência total 8 / 20W
- Fonte de fluxo luminoso 1800lm
- Tensão CC 12/24 V
- Corrente máxima 1,6A @12V - 0,8A @24V
- Faixa de temperatura operacional -35°C / +85°C
- Proteção contra inversão polar / Sim
- Corpo Refletor / Poliamida + Metalização
- Base PP
- Difusor / Alumínio
- Aprovação / Homologação UN ECE R65 / Reg. UN ECE R65 / Reg. 10
- Grau de proteção IP IP 65 / IP 66
- R10 / Sim
- 1 unidade



### 46.GL28000

**ROTATIVO DE LEDS "TRILED"  
12/24V BASE MAGNÉTICO**

- Tipo de LED / Branco quente SMD3535
- LEDs numéricos - Potência total 8 / 20W
- Fonte de fluxo luminoso 1800lm
- Tensão CC 12/24 V
- Corrente máxima 1,6A @12V - 0,8A @24V
- Faixa de temperatura operacional -35°C / +85°C
- Proteção contra inversão polar / Sim
- Corpo Refletor / Poliamida + Metalização
- Base PP + iman
- Difusor / Alumínio
- Aprovação / Homologação UN ECE R65 / Reg. 10
- Grau de proteção IPIP 65 / IP 66
- R10 / Sim
- 1 unidade



### 46.GL48000

**ROTATIVO DE LEDS "TRILED"  
12/24V FLEXÍVEL PARA HASTE**

- Tipologia LED / Branco quente SMD3535
- Número LEDs - Potência total 8 / 20W
- Fonte fluxo luminoso 1800lm
- Tensão DC 12/24 V
- Corrente máxima 1,6A @12V - 0,8A @24V
- Faixa de temperatura operacional -35°C / +85°C
- Proteção contra inversão polar / Sim
- Corpo Refletor / Poliamida + Metalização
- Base / Borracha
- Difusor / Alumínio
- Homologação UN ECE R65 / Reg. 10
- Grau de proteção IP / IP Grau IP 65 / IP 66
- R10 /Sim
- 1 unidade



### 49.AT20B45

**MASSA DE SILICONE 500G**

- Massa de silicone universal de alta temperatura concebida para lubrificar e proteger metal, vidro, cerâmica e plástico
- Forma uma película lubrificante fina e incolor que elimina a fricção
- O produto apresenta excelentes propriedades conservantes e de cuidado
- Graças às fortes propriedades hidrofóbicas, protege o interior das fechaduras contra o congelamento
- O agente tem propriedades antiestáticas e evita rangidos
- É ideal para lubrificar elementos cooperantes feitos de vários materiais
- 1 unidade



### 49.AT15200

**EXPOSITOR AMBIENTADOR  
"INSENTI WOOD" (35UN/MIX)**

- Os Insentí Wood são requintados frascos de perfume para automóveis
- O aroma intenso difunde-se gradualmente do frasco subtil pelo habitáculo do seu carro ou divisões da sua casa ou escritório, onde também pode ser utilizado de forma eficaz
- Agradável fragrância
- 1 expositor



### 49.AT15170

**EXPOSITOR AMBIENTADOR  
"INSENTI SPRAY" (18UN/MIX)**

- Ambientador fechado em elegantes frascos de vidro com atomizador, com capacidade de 50ml
- A composição perfumada da fragrância garante um aroma agradável e duradouro
- Excelente para utilizar no carro, em casa e no escritório
- 1 expositor



## 49.AT19668

**DETALHE MANTA MICROFIBRA KING DRYER 60X90 CM 1200g/m2**

- Microfibra revolucionária feita com um tecido exclusivo de fibra de pêlo torcido
- As cerdas torcidas caracterizam-se pela excelente absorção de água e secagem rápida das próprias microfibras
- As fibras finas e de alta qualidade não apresentam riscos e são seguras para todos os tipos de pintura
- Graças ao comprimento das fibras a microfibra desliza facilmente sobre o verniz
- 1 unidade



## 49.AT19669

**DETALHE MANTA MICROFIBRA LEATHER WHITE 40X40cm 310g/m2**

- Microfibra especial para a limpeza e cuidado das superfícies de couro
- Não tinga a superfície limpa, pelo que podemos utilizar agentes de limpeza mais fortes
- As fibras duras e muito curtas são eficazes na limpeza
- Perfeito para trabalhar costuras, poros e dobras do couro
- 1 unidade



## 49.AT19672

**LIMPA JANTES LÍQUIDO VERMELHO 5 LITROS**

- Líquido de limpeza rápido e económico com efeito "roda sangrenta", que reage com contaminantes fortes
- Remove manchas persistentes de todos os tipos de jantes de aço, alumínio, cromadas e envernizadas
- 1 unidade



## 49.AT19676

**LIMPA JANTES E PNEUS "X-NEON PRO" 750ML**

- Sem ácido para uma limpeza rápida e eficaz de jantes e pneus
- Remove sujidade resistente, poeira de freio e outros contaminantes, deixando os aros brilhantes
- Remove até a sujidade mais resistente
- Desengordura a superfície do pneu, preparando-o para aplicação de dressagem ou revestimento
- Seguro para rodas de aço e alumínio, contém inibidores de corrosão
- Ideal para lavagem rápida de rodas sem risco de arranhões, pode ser aplicado com máquina de espuma
- 1 unidade



**KIT SINALIZAÇÃO TRASEIRA LED MAGNETICO 12V WIRELESS**

- Tensão de entrada: 5V CC
- Frequência de trabalho: 2.4G
- Alcance de comunicação de rádio: 20m
- Vida útil da bateria: até 10 horas
- Tempo de carregamento: 2-3 horas
- Nível à prova d'água: IP65
- Temperatura de operação: de -30oC a +50oC
- Funções de iluminação: posição, STOP, sinal de mudança de direção, luz da placa, refletor
- Certificados: ECE
- 32LED
- 1 kit