



13.S14 - JT 14'  
13.S15 - JT 15'

TAMPÕES DE RODA "STORM"

- 1 jogo



13.TR14 - JT 14'  
13.TR15 - JT 15'

TAMPÕES DE RODA "TERRA RING"

- 1 jogo



45.AM1564

LÂMPADA HALOGENÍO PSY24W 12V  
24W COR ÂMBAR

- Tipo: PSY24W
- Tensão: 12V
- Potência: 24W
- Base: PG20-4
- 1 unidade



45.AM1565

LÂMPADA HALOGENÍO H13 12V 60/55W


- Tipo: H13
- Voltagem: 12V
- Potência: 60/55W (filamento duplo - máximos/máximos)
- Tomada: PJ26.4t
- 1 unidade



45.AM1566

GAMBIARRA EM LED  
RECARREGÁVEL WT10


- Fluxo luminoso: 450 lm
- Tempo de funcionamento com carga completa: 4 h
- Vida útil: 100.000 h
- 1 unidade



45.AM1567

FAROLIM STROBE ÂMBAR 6X3W  
12/24V

- Aprovações: E9, ECE R65, ECE R10, SAE
- Cor laranja
- 6 LEDs de alta potência
- 12V/24V
- 1 modo de flash
- 1 unidade



45.AM1568

FAROLIM STROBE ÂMBAR 4X3W  
12/24V

- Aprovações: E9, ECE R65, ECE R10, SAE
- Cor laranja
- 4 LEDs de alta potência
- 12V/24V
- 1 modo de flash
- 1 unidade



45.AM1569

LÂMPADA DE XÉNON D8S 5000K 25W  
(BASIC)

- Potência nominal: 25 W
- Tensão nominal: 12 V (convertida por um reactor de 42 V)
- Temperatura da luz: 5000 K
- Conectores: standard
- 1 unidade



45.AM1570

KIT DE 61 PCS PARA VÁLVULAS DO AR  
CONDICIONADO

- Nº de Componentes: 61
- Para sistemas de ar condicionado em veículos e equipamentos de refrigeração
- Material: Metal de alta qualidade e plástico resistente à corrosão
- 1 kit



### 45.AM1571

#### ADAPTADOR ANDROID ISO CCA 5A 12V

- Tipo de Adaptador: Android ISO
- Material do Condutor: CCA
- Tensão de Funcionamento: 12 V
- Corrente Máxima: 5 A
- Aplicação: Ligações rádio e multimédia em veículos
- Durável, resistente a vibrações e condições climáticas
- 1 unidade



### 45.AM1572

#### ADAPTADOR DE ANTENA FAKRA DIN 5A 12V


- Tipo de Adaptador: FAKRA DIN
- Material do Condutor: CCA
- Tensão de Funcionamento: 12 V
- Corrente Máxima: 5 A
- Aplicação: Ligações de Antenas em Veículos, Sistemas de Áudio e Navegação
- 1 unidade



### 45.AM1573

#### INTERRUPTOR START REDONDO E PLANO DE AÇO 19MM 5A 12V

- Tipo de botão: momentâneo, plano e redondo
- Diâmetro: 19 mm
- Material: aço
- Tensão de operação: 12/230 V
- Corrente máxima: 5 A
- 1 unidade



### 45.AM1574

#### FICHA FÊMEA ISO CCA 5A 12V


- Tipo de Conector: ISO Fêmea
- Material do Condutor: CCA
- Tensão de Operação: 12 V
- Corrente Máxima: 5 A
- 1 conjunto



### 45.AM1575

#### FICHA MACHO ISO CCA 13PIN 5A 12V

- Tipo de conector: macho ISO 13 pinos
- Material do condutor: CCA (alumínio revestido de cobre)
- Tensão de operação: 12 V
- Corrente máxima: 5 A
- 1 unidade



### 45.AM1576

#### FICHA ISO FÊMEA INTEGRADA CCA 13PIN 5A 12V

- Tipo de Conector: ISO Fêmea de 13 pinos
- Material do Condutor: CCA
- Tensão de Operação: 12 V
- Corrente Máxima: 5
- 1 unidade



### 45.AM1577

#### INTERRUPTOR REDONDO DE AÇO ON/OFF 19MM 5A 12/230V

- Diâmetro de Montagem: 19 mm
- Material: aço inoxidável
- Função: LIGA/DESLIGA (interruptor de duas posições)
- Tensão de Operação: 12 V / 230 V
- Corrente Máxima: 5 A
- 1 unidade



### 45.AM1578

#### FITAS DE LED FLEXÍVEIS 2X30CM MULTICOLOR 12V

- Comprimento: 2 x 30 cm
- Cor da luz: RGB (multicolorido)
- Alimentação: 12 V CC
- Design: flexível
- 1 jogo



### 45.AM1579

#### SENSOR DE ESTACIONAMENTO 22MM (UN)

- Alcance/sensibilidade: 0 - 2,5 m
- Diâmetro do sensor: 22 mm
- Diâmetro do flange: 24 mm
- Frequência de operação: 40 kHz
- Comprimento do cabo: 225 cm
- 1 unidade



### 42.24110B3

**MANÓMETRO 24V PRESSÃO DO TURBO 3BAR (CLÁSSICO)**

- 3BAR
- Diâmetro 52MM
- 1 unidade



### 42.24112

**MANÓMETRO 24V MEDIÇÃO COMBUSTÍVEL (CLÁSSICO)**

- Medição do nível de combustível
- Diâmetro 52MM
- 1 unidade



### 42.24114

**MANÓMETRO 24V PRESSÃO DO ÓLEO (CLÁSSICO)**

- 10BAR
- Diâmetro 52MM
- 1 unidade



### 42.24116

**MANÓMETRO 24V TEMPERATURA DA ÁGUA (CLÁSSICO)**

- Até 120°C
- Diâmetro 52MM
- 1 unidade



### 42.24117

**MANÓMETRO 24V AMPERÍMETRO (CLÁSSICO)**

- -60AMP a +60AMP
- Diâmetro 52MM
- 1 unidade



### 42.24118

**MANÓMETRO 24V TEMPERATURA ÓLEO (CLÁSSICO)**


- Até 150°C
- Diâmetro 52MM
- 1 unidade



### 42.24120

**MANÓMETRO 24V DE VOLTAGEM (CLÁSSICO)**

- Medição até 32V
- Diâmetro 52MM
- 1 unidade



### 42.SKU27

**VÁLVULA DE PRESSÃO DE ÓLEO**

- 0-10BAR
- 1 unidade



### 45.SKU91

**SUPORTE PARA MANÓMETRO (DE PÉ PRETO) D=52CM**

- Para manômetro com diâmetro 52MM
- 1 unidade



## 55.10142

### MANOMETRO ANALÓGICO PRETO 4 EM 1 D=85MM

- Universal para todos os veículos de 9 a 32 V (carros, caminhões, empilhadeiras, tratores agrícolas, etc.)
- Motor de passo de alta precisão
- Mostrador antiembaçante de 240 graus
- Com retroiluminação integrada (cor branca)
- Padrão VDO
- À prova d'água IP67
- Voltímetro
- Temperatura da água com sensor
- Pressão do óleo com sensor
- Medidor de combustível com sensor
- Com 4 luzes de alarme no centro do mostrador
- Conectores rápidos para fácil montagem
- 1 unidade



## 55.97810

### TAMPÃO DE COMBUSTÍVEL UREA "U-6" D=60MM

- Com trava
- Compatível com tanques de rosca
- 2 chaves incluídas
- 1 unidade



## 55.38160

### KIT PARA RESTAURO PELE COR PRETO - 50ML "QUIXX"

- A Tinta para Pele Preta QUIXX é a solução perfeita para revitalizar superfícies de pele acetinada afetadas por riscos, escoriações ou ligeiras descolorações.
- Penetra profundamente no couro, selando a superfície e formando uma barreira protetora contra o desgaste e danos futuros
- Restaura o tom preto original do couro liso, realçando a aparência e prolongando a durabilidade.
- Fórmula de qualidade premium para a manutenção e proteção do couro.
- Ajuda a evitar reparações dispendiosas e preserva o valor do veículo.
- Sela e protege.
- Secagem rápida.
- Fácil de aplicar
- Conteúdo: 1 tinta preta para couro 3 panos de limpeza 1 esponja para aplicação 2 luvas
- 1 unidade



## 55.73660

### FITA DE LED RGB ADESIVA USB - 200CM

- 60 LEDs, 16 cores selecionáveis
- À prova de água, para uso interior ou exterior
- Multifunções, 4 padrões de luz diferentes
- Função dimmer
- Comando remoto infravermelho
- Função de memória: preserva a última configuração para as próximas ativações
- 1 unidade